

RTX™ 1500

Rozwiązanie do nakładania materiałów dekoracyjnych do wnętrz



ZALETY URZĄDZENIA

- Natryskiwanie większości materiałów dekoracyjnych do wnętrz
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Kompaktowe rozmiary i natychmiastowa gotowość do pracy

MATERIAŁY

Materiały sypkie - Materiały gotowe - Materiały dekoracyjne zawierające krzemian, włókna, granit, marmur i kamień



RTX™ 1500

Rozwiązanie do nakładania materiałów dekoracyjnych do wnętrza

AKCESORIA

Pistolet

248091 Pistolet TexSpray™ (bezapustowy)

Dysze RTX

(okrągłe)
 15C883 3 mm
 15C884 4 mm
 15C885 6 mm
 15C886 8 mm
 15C887 10 mm
 15C888 12 mm

Zestaw do precyzyjnego wykończenia

Zapewnia dokładniejsze i gładkie wykończenie, niż za pomocą dyszy do cieczy!

Szybsze pokrycie powierzchni z dokładniejszym wykończeniem!

287227 Zestaw obejmuje: 1 złączka zakładana na końcówkę pistoletu, na koniec dyszy okrągłej + 4 tarcze FF (3, 6, 8 i 9,5 mm)

* Wskazówka: stosować jak najmniejszą tarczkę dla danego rozmiaru cząstki. Im mniejsza tarczka tym szerszy promień i dokładniejsze wykończenie. Używać zawsze jako uzupełnienie dysz okrągłych.

Zestawy węży w przezroczystym oplocie

z gwintowanymi złączkami RTSX i węzłem powietrza 3/8"

287304 1" x 7,5 m
 287305 1" x 15 m
 287306 1 1/4" x 7,5 m
 187307 1 1/4" x 15 m

Zestaw kulek gąbkowych

248515 1" (x5)

Zestaw węży do pompy RotoFlex™

287314

Zestaw złączy

do dodatkowego zewnętrznego kompresora
 287328


* Używany w razie większego zapotrzebowania na powietrze w przypadku wyjątkowo gruboziarnistych materiałów



Pompa HD RotoFlex™
 Zdolność przeciskania gruboziarnistych materiałów bez ryzyka ich uszkodzenia lub uszkodzenia pompy.



Dwuwałowy silnik elektryczny
 Niepowtarzalny. Jeden silnik obsługuje pompę i kompresor powietrzny.



Automatycznie rozładowywany cylinder
 Eliminuje uderzenia materiału wpływające na jakość wykończenia. Większy komfort dzięki łagodnemu uruchamianiu przy każdym pociągnięciu spustu.



Natychmiast gotowe do pracy
 Zintegrowany kompresor

Wysoka wydajność

Duży, łatwy do napełniania zbiornik
 Strome ścianki ułatwiające przepływ materiału do pompy
 Prostszy i lżejszy niż system ze zbiornikiem ciśnieniowym



Szybkie czyszczenie

Demontaż zbiornika z wózka bez pomocy narzędzi



Szybki montaż

Gwintowane złącza
 Nie potrzeba żadnych narzędzi
 Jednoosobowa obsługa




Łatwy transport

Solidny wózek z uchwytami
 Wyjątkowo duże koła
 Kompaktowy i wyważony

Łatwa obsługa

Proste sterowanie
 Regulacja powietrza i materiału w pistolecie



RTX™ 1500

DANE TECHNICZNE

Numery części:

	RTX™ 1500
220 V (wersja europejska)	248370
220 V (Włochy, Szwajcaria, Dania)	248315
Max. ciśnienie robocze cieczy	7 bar
Max. ciśnienie robocze powietrza	3 bar
Max. dopływ cieczy	7,6 l/min
Silnik	1,5 kW (2 HP)
Waga całkowita	66 Kg
Max. długość węży	15 m
Max. rozmiar cząstek dla RotoFlex	9 mm
Max. rozmiar cząstek dla pistoletu	4,5 mm
Pojemność zbiornika	57 l
Dane techniczne kompresora	Kompresor bezolejowy - 185 l/min przy 3 bar

RTX 1500 jest dostarczany w komplecie z pistoletem RTX do natryskiwania materiałów dekoracyjnych, 6 dyszami, kompresorem powietrzny 2 HP, węzłem do materiału w przezroczystym oplocie (1" x 7,5 m) i węzłem powietrza (3/8" x 7,5 m).